SOTEC

WinBook DN202シリーズ製品仕様書

商品名	WinBook DN202	WinBook DN202B
型番	DN202	DN202B

CPU		インテル® Celeron® M プロセッサ 330
	動作周波数	1.40GHz
	1次キャッシュ	64KB
	2次キャッシュ	512KB
	システムバス	400MHz
チップセット		VIA PN800 + VT8235
BIOS		Phoenix BIOS
システムメモリ ※1		PC2700 333MHz DDR SDRAM 200pin SO-DIMM
	標準	256MB（256MB ×1）
	最大	2GB （1GB ×2）※2
	メモリスロット	2スロット（1スロット装着済）
ハードディスクドライブ ※1 ※3 ※4		30GB（Ultra ATA/100、4,200rpm）
CDドライブ		DVDスーパー・マルチ ※5 ※6 ※7 ※8［DVD+R DL（2層）書き込み対応］（バッファーアンダーランエラー防止機能搭載） DVD-RW: 読込最大4倍速/書込最大4倍速、DVD+RW: 読込最大4倍速/書込最大4倍速、DVD-R: 読込最大8倍速/書込最大8倍速 DVD+R: 読込最大8倍速/書込最大8倍速、DVD+R DL: 読込最大4倍速/書込最大2.4倍速 DVD-RAM: 読込最大3倍速/書込最大3倍速、DVD-ROM: 読込最大8倍速、CD-RW: 読込最大20倍速/書込最大10倍速 CD-R: 読込最大24倍速/書込最大24倍速、CD-ROM: 読込最大24倍速
ディスプレイ	内蔵LCD ※9 ※10	15.0型 TFTカラー液晶 最大1,024×768ドット（約1,619万色）
	外部CRT ※11	800×600ドット（約1,677万色）/1,024×768ドット（約1,677万色）/1,280×1,024ドット（約1,677万色）/1,600×1,200ドット（約1,677万色）
グラフィックシステム		VIA PN800 チップセット内蔵
	ビデオメモリ	最大32MB（16MB/32MB/64MB選択可 ※12 システムメモリより割り当て）
サウンドシステム		VT8235 チップセット内蔵（AC97準拠）
FAX/モデム		V.90対応（データ通信時 最大56Kbps / FAX通信時 最大14.4Kbps）※13
LAN		10BASE-T/100BASE-TX
キーボード		90日本語キーボード（19mmピッチ、2.8mmストローク）
ポインティングデバイス		タッチパッド
スピーカ		内蔵ステレオスピーカ
PCカードスロット		2スロット（TypeⅡ×2、CardBus対応）
インターフェース	前面	マイク端子×1、ヘッドホン端子×1
	左側面	IEEE1394端子（4pin、DVポート）×1 ※14、USB2.0ポート×1、LANポート×1、FAX/モデムポート×1
	背面	USB2.0ポート×2、Sビデオ出力端子×1、アナログCRTポート（ミニD-Sub 15pin）×1
バッテリ		リチウムイオンバッテリ（11.1V、4.4A、48.84Wh）
	動作時間 ※15	約3.6 ※16～約4.0時間 ※17
	充電時間	電源OFF時 約2.2時間 / 電源ON時 約2.2時間
ACアダプタ		入力 100～240V±10%、50/60Hz：出力 19V、3.16A
消費電力		最大時 75W、通常時 40W、省電力時 2W、待機時 1W未満
エネルギー消費効率（省エネルギー基準達成率）※18 ※19		S区分 0.0004（AAA）
本体寸法		326（W）× 35（H）× 268（D）mm（バッテリ装着時）（突起物含まず）
質量	本体	約2.98kg（バッテリ装着時）
動作環境		周囲温度 10～35℃ / 周囲湿度 20～80%（ただし結露しないこと）
付属品		ACアダプタ、バッテリパック ※20、IP電話用ヘッドセット、緊急復旧CD ※4、モジュラーケーブル、各種マニュアル、他

		WinBook DN202	WinBook DN202B
OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition（Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載）	
アプリケーション	総合ビジネスソフト	—	Microsoft® Office Personal Edition 2003（SP1 適用済み）※21
	はがき作成ソフト	筆王 for SOTEC	
	ホームページ作成ソフト	ホームページNinja for SOTEC	
	画像管理ソフト	デジカメNinja for SOTEC	
	ラベル作成ソフト	かんたんラベル王 for SOTEC	
	ビジュアルドキメント作成ソフト	The Graphics［ドロー］for SOTEC	
	IPテレビ電話ソフト	みんなでTV電話 ※22 ※23	
	音楽視聴ソフト	Microsoft® Windows Media® Player 10	
	動画編集ソフト	Microsoft® Windows ムービー メーカー2	
	DVDビデオ再生ソフト	WinDVD™ 5 for SOTEC	
	CD/DVD書込ソフト	Sonic RecordNow!™	
	地図ソフト	Super Mapple Digital Ver.5 for SOTEC ※24	
	ウイルス対策ソフト	マカフィー®・ウイルススキャン ※25 ※26	
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Reader® 6	

※1 Windows上では1MB=1024²byte、1GB=1024³byte換算するため実容量より少なく表示されます。
※2 標準搭載メモリを取り外し1GBメモリを2枚搭載した場合です。※3 ハードディスク容量はリカバリ領域を除きCドライブとDドライブの2つのパーティションに等分割されています。
※4 リカバリ用のデータはハードディスクのリカバリ領域に約4GB消費し保存されています。ハードディスクから起動できなくなった時は付属の緊急復旧CDを使用してリカバリして下さい。
※5 メディアの種類や状態、記録形式などによっては性能が保証できない場合があります。※6 本製品はリージョン2およびリージョンフリーのDVDタイトルをサポートします。DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。
※7 DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、DVD-RAMメディアは一部のDVD-ROMドライブ、DVD-Videoプレイヤで再生できない場合があります。
※8 カートリッジタイプのDVD-RAMメディアはディスクを取り出してご利用いただけます。Type1のメディアはディスク取り出しできませんので、ご利用いただけません。
※9 液晶ディスプレイは液晶の特性上、ごく一部に非点灯や常時点灯などの画素が存在したり、明るさにむらが出ることがありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
※10 ディザリング機能により疑似フルカラー表示を実現。※11 記載内容はパソコン本体が出力可能な解像度です。お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。
※12 BIOSセットアッププログラムにて選択することができます。※ 13 記載の通信速度は理論値です。回線状況により通信速度は異なります。※14 デジタルビデオカメラは機器により使用できない場合があります。
※15 動作時間は使用状況により記載時間と異なる場合があります。※16 JEITAバッテリ動作時間測定法による動作時間。※17 当社測定法による動作時間です。
※18 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
※19 省エネルギー基準達成率とは、経済産業省で定められた測定方法により測定した数値を表示語A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上で示したものです。
※20 バッテリパックは消耗品です。※21 Microsoft® Office Personal Edition 2003に関する操作方法などのお問い合わせはマイクロソフト（株）にお願い致します。※22 TV電話機能を使用するには別途USBカメラ等が必要です。
※23 通信機器がUPnPに対応しているか、グローバルIPアドレスで通信できる環境にあることが必要です。※24 広域図（全国）、中域図（県庁所在地周辺）、詳細図（政令指定都市周辺）の地図が収録されています。
※25 本製品でのウィルス定義ファイルの更新は使用開始日より90日間ご利用いただけます。※26 ハードディスクにあらかじめ格納されております。ご使用になる場合はインストール作業を行ってください。
※ 付属のソフトウェアは市販のパッケージ商品とは仕様、添付品、マニュアル等において一部異なる場合があります。